



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra apartir de qualquer lugar.
REF.: KIT WIFI 1



ADEL-MF

kW Máx 14,3

1x430 m³/h

kW 13-6

∅ 80 mm

m³ 325

50 mm

% 92-94

Interior vermiculita
Vermiculite interior
Interior vermiculite

3-1,4 kg/h

Queimador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição


7,6-16 h

kg 121

W 70-300 W

S1

22 kg



1x130 m³/h

2x130 m³/h

80∅ x 1

80∅ x 2



9 METROS x 1 SALIDAS

9 METROS x 2 SALIDAS

REF.: KIT-C-15N-D (DERECHA)
REF.: KIT-C-15N-I (IZQUIERDA)

OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE



OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL

Mando a distancia.
Remote control.
Comando à distância.

REF.: PE-029



Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.



Te inox incluida.
Stainless steel "T" included.
"T" de aço inoxidável incluído.



ADEL-NE

