



Controle su estufa desde cualquier lugar.
Control your stove from anywhere.
Controle a sua salamandra a partir de qualquer lugar.
REF: KIT WIFI 1



N NUEVA VERSIÓN
NEW VERSION
NOVA VERSÃO

CORAL-MF

- kW** Máx 14,3
- kW** 13-6
- m³** 325
- %** 92-94
- kg/h** 3-1,4
- h** 7,5-16
- W** 70-300
- kg** 22
- 1x430 m³/h
- Ø 80 mm
- 50 mm
- Tolva hermética
Hermetic tank
Depósito hermético
- Interior fundición
Cast-iron inside
Interior fundição
- Quemador en fundición
Cast-iron burner
Queimador em fundição
- kg** 142
- S1**



OPCIONAL: INSTALACIÓN DE 1 O 2 KIT DE CANALIZACIÓN
OPTIONAL: INSTALLATION OF 1 OR 2 CHANNELING KIT
OPCIONAL: INSTALAÇÃO DE 1 OU 2 KIT DE CANALIZAÇÃO

CONTROL DE CANALIZACIÓN MEDIANTE SONDA AMBIENTE
CHANNELING CONTROL VIA ENVIRONMENTAL PROBE
CONTROLE DE CANALIZAÇÃO VIA SONDA AMBIENTE

OPCIONAL-OPTIONAL-OPCIONAL

Mando a distancia.
Remote control.
Comando à distância.
REF.: PE-029

Te inox incluida.
Stainless steel "T" included.
"T" de aço inoxidável incluído.

Incluye válvula de sobrepresión de la cámara.
Includes chamber overpressure valve.
Inclui válvula de sobrepresão da câmara.

Incluye intercambiador-acumulador térmico de fundición.
Includes a cast-iron heat exchanger-accumulator.
Inclui intercambiador-acumulador térmico em fundição.



CORAL-PL

